



MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES Y PARQUES EÓLICOS

HINCADORA HIDRÁULICA

HINCADORA HIDRÁULICA LEITEN EUROSTAR YCR260-5



HINCADORA HIDRÁULICA LEITEN EUROSTAR YCR260-5

ALQUILAR

1 día	No disponible
7 días	No disponible
14 días	No disponible
28 días	No disponible

COMPRAR

No disponible

1. Función de Hincado de Pilotes: La Hincadora de Pilotes sobre Orugas de la Serie YC está diseñada para instalar y mantener los guardarraíles anticollisión y postes de guardarraíl en las autopistas. También se utiliza para la instalación de fotovoltaicos (PV), células y paneles solares.

2.

PRODUCTO	CÓDIGO	PESO (KG)	DIMENSIONES (M)	MOTOR	FUERZA DE IMPACTO (J)	PESO DEL MARTILLO (KG)	MODELO	GOLPES POR MINUTO	FLUJO DE ACEITE (LT/MIN)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
Hincadora Serie Eurostar YC	100279	4200	3,90 x 2,15 x 2,20	Yanmar 47 hp	900-1200	260	DUAL	600-900	36-65	-	-

IMÁGENES






Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.

MANTENIMIENTO DE PANELES
SOLARES Y PARQUES EÓLICOS

HINCADORA HIDRÁULICA

HINCADORA HIDRÁULICA LEITEN
EUROSTAR YCR260-5

ITEMS INCLUIDOS

	ACCS000580	Broca de Perforación 240mm Leiten YCR260-5	Cantidad: 1
	RESP006593	Motor Elevación Leiten YCR260-5	Cantidad: 1
	RESP006594	Motor Desplazamiento Leiten YCR260-5	Cantidad: 2
	RESP006595	Motor Hidráulico Perforación Leiten YCR260-5	Cantidad: 1

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.